## м е ж государственны й СТАНДАРТ

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

## Функциональные размеры стульев

гост 26800.3-86

Office furniture. Functional dimensions of chairs

MKC 97.140 **OKCTY 5612** 


Дата введения 01.01.87

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для административных помещений и устанавливает функциональные размеры стульев с подлокотниками и без подлокотников.


Все требования стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Размеры нерегулируемых стульев должны соответствовать указанным на черт. 1, регулируемых — на черт. 2.



Черт. 1



Черт. 2

Примечания:

- 1. Размеры указаны в вертикальной плоскости симметрии стула.
- 2. Глубина сиденья измеряется от передней кромки сиденья до линии пересечения его со спинкой.
- 3. Высота подлокотников измеряется от середины глубины сиденья.
- 3. В регулируемых стульях с высотой сиденья более 540 мм должна быть опора для ног.
- Ширина сиденья стула в наиболее широкой части должна соответствовать ГОСТ 13025.2.
- Расстояние между подлокотниками стульев должно быть не менее 420 мм. Размер определяют на расстоянии 200 мм от спинки,
  - 6. Радиус кривизны спинки (в плане) должен быть не менее: для обычной - 450 мм;

для поясничной — 250 мм.

Примечания:

- Под обычной спинкой стула понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоянии более 320 мм.
- Под поясничной спинкой стула понимается спинка, верхняя кромка которой расположена над сиденьем на расстоянии до 320 мм включительно.
- Расстояние от пола до нижней кромки передней проножки или царги должно соответствовать ГОСТ 13025.2.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.01.86 № 87
- 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 13025.2—85	4: 7

- 4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 06.09.91 № 1432
- ИЗДАНИЕ (апрель 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1991 г. (ИУС 12—91)