ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ И СМАЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Номинальные расходы жидкости

Hydraulic drives and lubricating systems. Nominal flows of liquid

FOCT 13825-80

(CT C9B 520-77)

Взамен FOCT 13825-69

OKIT 41 4000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 мюня 1980 г. № 2849 срок действия установлен

c 01.07 1980 r. до 01.01 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 Настоящий стандарт распространяется на гидроаппараты, смазочные аппараты и фильтры.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 520-77.

2. Значения номинальных расходов Q_{вом} должны выбираться из ряда:

AM ² /C	Y)MHR	дм*/с	л/ыня	TR ₉ C	2/MRH	жм ^а /с	л/ижи
_		0,100	6,3	1,00	63	10.0	630
- 1		0.125	8,0	1,25	80	12.5	800
0.016	1,0	0.160	10,0	1,60	100	16,0	1000
-		0.200	12.5	2,00	125	20.0	1250
0.025	1,6	0.250	16,0	2,50	160	25.0	1600
1		0,320	20.0	3,20	200	32.0	2000
0.040	2,5	0,400	25.0	4,00	250	40,0	2500
0.050	3,2	0,500	32.0	5,00	320	_	7
0.063	4,0	0,630	40,0	6,30	400		
0,080	5,0	0,800	50.0	8,00	500	-	-

Примечание. Ряд в л/мян соответствует ряду в дм³/с с точностью 4-6%.

3. Значения номинальных расходов до 0,016 дм 3 /с (1 л/мин) следует выбирать по ряду R 5, свыше 40 дм 3 /с (2500 л/мин) — по ряду R 10 предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-56.

4. Термины и определения понятий используемых в стандарте, приведены в справочном приложении.

Перепечатка воспрещена





ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

 Номинальный расход гидроаппарата и смазочного аппарата — расход жидкости с определенной вязкостью через гидроаппарат или смазочный аппарат при установленном номинальном перепаде давления

 Номинальный расход фильтра — расход жидкости с определенной вязкостью через фильтр (замеряемый на входе) с чистым фильтрующим элемен-

том при установленном номинальном перепаде давлений.

Термины и определения гидроаппаратов и фильтров — по ГОСТ 17752—72.

Термины и определения смазочных аппаратов — по ГОСТ 20765—75.