

Техника сельскохозяйственная  
**МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН**

**Agricultural machinery.**  
 Economic evaluation of special machines

**ГОСТ**  
 23729—88

ОКП 47 0000

Срок действия с 01.01.89  
 до 01.01.94

Настоящий стандарт устанавливает методы определения показателей экономической оценки специализированной сельскохозяйственной техники (далее — машины), предназначенной для выполнения отдельных операций (вспашки, культивации и т. д.).

**1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРАВНИТЕЛЬНОЙ  
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

1.1. Годовой экономический эффект от эксплуатации новой машины ( $\mathcal{E}_r$ ) в рублях определяют по формуле

$$\mathcal{E}_r = B_0 (P_0 - P_n + \mathcal{E}),$$

где  $P_0$ ,  $P_n$  — приведенные затраты на единицу наработки по базовой и новой машинам, руб./ед. наработки;

$\mathcal{E}$  — экономический эффект от высвобождения рабочей силы, достигнутых условий труда, от изменения количества и качества продукции на единицу наработки (определяют в соответствии с действующей НТД), руб./ед. наработки;

$B_0$  — годовая наработка новой машины в условиях данной природно-климатической зоны, ед. наработки/год.

1.2. Экономический эффект от производства и использования за срок службы новой машины ( $\mathcal{E}_{с.с.}$ ) в рублях определяют по формуле

$$\mathcal{E}_{с.с.} = \frac{\mathcal{E}_r}{a_n + E},$$

где  $a_n$  — коэффициент отчислений на реновацию по новой машине;  
 $E$  — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

1.3. Лимитную цену новой машины ( $Ц_n$ ) в рублях определяют по формуле

$$Ц_n = Ц_{в.п} \sigma,$$

где  $Ц_{в.п}$  — верхний предел цены новой машины, руб;

$\sigma$  — коэффициент гарантии потребителю экономического эффекта от использования новой машины.

Примечание. Коэффициент гарантии, обеспечивающий потребителю экономический эффект от использования новой машины, принимают равным 0,80. По новой технике, высвобождающей трудовые ресурсы (энергонасыщенные тракторы, высокопроизводительные уборочные комбайны, машины, заменяющие ручной труд), коэффициент гарантии может быть принят равным 0,90—0,95 (конкретное значение устанавливают по согласованию с потребителем).

1.3.1. Верхний предел цены новой машины ( $Ц_{в.п}$ ) в рублях определяют по формулам:

при наличии проекта балансовой цены

$$Ц_{в.п} = \left( \frac{Э_r}{a_n + E} + B_n \right) \cdot \frac{1}{\delta},$$

где  $\delta$  — коэффициент перевода оптовой цены в балансовую;

$B_n$  — балансовая цена новой машины, руб.;

при отсутствии проекта балансовой цены

$$Ц_{в.п} = \left( \frac{(П_0 - П_n' + Э) B_n}{a_n + E} \right) \cdot \frac{1}{\delta},$$

где  $П_n'$  — приведенные затраты новой машины на единицу наработки без затрат на реновацию и нормативной эффективности капиталовложений, руб./ед. наработки.

1.4. Годовую экономию труда при эксплуатации новой машины ( $З_r$ ) в человеко-часах определяют по формуле

$$З_r = (З_{т.б} - З_{т.н}) B_n,$$

где  $З_{т.б}$ ,  $З_{т.н}$  — затраты труда на единицу наработки базовой, новой машины, чел.-ч./ед. наработки.

1.5. Степень изменения затрат при эксплуатации новой машины в сравнении с базовой ( $C$ ) в процентах определяют по формуле

$$C = \frac{З'_{т.б} - З'_{т.н}}{З'_{т.б}} \cdot 100,$$

где  $З'_{т.б}$ ,  $З'_{т.н}$  — годовые затраты (затраты труда, прямые эксплуатационные издержки, капитальные вложения, приведенные затраты) соответственно по базовой и новой машине, рассчитанные на годовой объем работ новой машины, чел.-ч., руб.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Приведенные затраты на единицу наработки ( $\Pi$ ) в рублях определяют по формуле

$$\Pi = И + К E,$$

где  $И$  — прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки, руб./ед. наработки;

$К$  — капитальные вложения на единицу наработки, руб./ед. наработки.

2.2. Прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки ( $И$ ) в рублях определяют по формуле

$$И = З + Г + Р + А + Ф,$$

где  $З$  — затраты на оплату труда обслуживающего персонала, руб./ед. наработки;

$Г$  — затраты на горюче-смазочные материалы и электроэнергию, руб./ед. наработки;

$Р$  — затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, руб./ед. наработки;

$А$  — затраты на реновацию, руб./ед. наработки;

$Ф$  — прочие прямые затраты на основные и вспомогательные материалы (семена, удобрения, гербициды, проволоку, шпагат, тара и т. п.), руб./ед. наработки.

**Примечание.** Если сравниваемые машины отличаются технологией их строения, то в прочие затраты включают затраты на хранение.

2.2.1. Затраты на оплату труда обслуживающего персонала ( $З$ ) в рублях на единицу наработки определяют по формуле

$$З = \frac{1}{W_{см}} \sum_j Л_j \tau_j k_d,$$

где  $W_{см}$  — производительность агрегата или рабочего за 1 ч сменного времени, ед. наработки/ч;

$\tau_j$  — часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персонала по  $j$ -му разряду, руб./чел.-ч;

$k_d$  — коэффициент, учитывающий доплаты по расчету за продукцию, премии, надбавки за классность и стаж работы, квалификацию, оплату отпусков и начисления по социальному страхованию;

$Л_j$  — количество  $j$ -го производственного персонала, чел.

2.2.2. Затраты на горюче-смазочные материалы и электроэнергию ( $Г$ ) в рублях на единицу наработки определяют по формуле

$$Г = q И,$$

где  $q$  — расход горюче-смазочных материалов, электроэнергии, кг/ед. наработки, кВт·ч/ед. наработки;

$C$  — цена 1 кг топлива, 1 кВт·ч электроэнергии (включая стоимость смазочных материалов, приходящихся на 1 кг основного топлива или 1 кВт·ч электроэнергии), руб./кг, руб./кВт·ч.

2.2.3. Затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты определяют по нормативам отчислений от балансовой цены машины или по данным испытаний при наличии информации по стоимости ремонтов и показателям надежности.

2.2.3.1. Затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты по нормативам отчислений от балансовой цены машины определяют по формуле

$$P = \frac{B(r_r + r_k)}{V_{\text{ок}} \cdot T_{\text{ч}}}$$

где  $B$  — балансовая цена машины, руб.;

$V_{\text{ок}}$  — производительность агрегата или рабочего за 1 ч эксплуатационного времени, ед. наработки/ч;

$r_r$  — коэффициент отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание;

$r_k$  — коэффициент отчислений на капитальный ремонт;

$T_{\text{ч}}$  — нормативная годовая загрузка, ч.

2.2.3.2. Затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты машины по данным испытаний ( $P$ ) в рублях на единицу наработки определяют по формуле:

для машин, не подлежащих капитальному ремонту

$$P_{\text{т.к}} = \frac{1}{W_{\text{см}} T_3} (P_{\text{т.о}} + P_{\text{т}}^{\text{н.к}}),$$

где  $T_3$  — зональная годовая загрузка, ч;

$P_{\text{т.о}}$  — годовые затраты на техническое обслуживание машин, руб.

( $P_{\text{т.о}} = T_3 S_{\text{уд}} \tau_j k_{\text{л}}$ , где  $S_{\text{уд}}$  — удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч);  $P_{\text{т}}^{\text{н.к}}$  — годовые затраты на текущий ремонт машины, руб.

( $P_{\text{т}}^{\text{н.к}} = \sum_i \frac{T_3}{t_i} C_i$ , где  $t_i$  — наработка на ремонт (отказ)  $i$ -вида, ч;  $C_i$  — стоимость ремонта  $i$ -вида, руб.)

для машин, подлежащих капитальному ремонту

$$P_{\text{т.к}} = \frac{1}{W_{\text{см}} T_3} (P_{\text{т.о}} + P_{\text{т}}^{\text{н.к}} + P_{\text{к}}),$$

где  $P_{\text{т}}^{\text{н.к}}$  — годовые затраты на текущий ремонт машины, руб.

$$\left( P_{\text{т}}^{\text{н.к}} = \frac{1}{T_{\text{т}}} \left( 1 + \frac{T_{\text{т}} T_3 - T_{\text{к.р}}}{k_{\text{л}} T_{\text{к.р}}} \right) \sum_i \frac{T_{\text{к.р}}}{t_i} C_i \right)$$

где  $T_r$  — нормативный срок службы машины, лет;  $T_{к.р}$  — средний ресурс машины до первого капитального ремонта, ч;  $k_n$  — коэффициент восстановления надежности при капитальном ремонте);  $P_k$  — годовые затраты на капитальный ремонт машины, руб.

$$\left( P_k = \frac{b G_k}{T_r} \left[ \frac{T_r T_3 - T_{к.р}}{k_n T_{к.р}} + 0,5(1 + V^2) \right] \right),$$
 где  $b$  — коэффициент затрат на транспортные и погрузо-разгрузочные работы при отправке машины в капитальный ремонт;  $G_k$  — стоимость капитального ремонта, руб.;  $V$  — коэффициент вариации ресурса.

2.2.4. Затраты на реновацию машины ( $A$ ) в рублях на единицу наработки определяют по формуле

$$A = \frac{B a}{W_{\text{эк}} T_3},$$

где  $a$  — коэффициент отчислений на реновацию машины.

2.2.5. Прочие прямые затраты на основные (семена, удобрения, гербициды и т. п.) и вспомогательные (проволока, шпагат, тара и т. п.) материалы ( $\Phi$ ) в рублях на единицу наработки определяют по формуле

$$\Phi = \sum_i h_i \Pi_{\text{м}i},$$

где  $h_i$  — удельный расход  $i$ -вида материала, кг/ед. наработки, м/ед. наработки, шт./ед. наработки;

$\Pi_{\text{м}i}$  — оптовая цена единицы  $i$ -вида расходуемого материала, руб.

2.3. Капитальные вложения по машине в рублях на единицу наработки ( $K$ ) определяют по формуле

$$K = \frac{B}{W_{\text{эк}} T_3}.$$

2.4. Затраты на реновацию и капитальные вложения на единицу наработки по агрегируемым с базовой и новой машинами той же марки тракторам, сцепкам и другим машинам, если потребность хозяйства в последних не изменяется, определяют через эксплуатационную производительность базовой машины.

2.5. Затраты труда ( $Z_r$ ) в человеко-часах на единицу наработки при выполнении машиной или рабочим производственного процесса определяют по формуле

$$Z_r = \frac{L}{W_{\text{см}}},$$

где  $L$  — количество производственного персонала, чел.

2.6. Зональную годовую наработку новой машины ( $B_3$ ) в единицах наработки определяют по формуле

$$B_3 = W_{\text{эк}} T_3.$$

2.7. Оформление исходных данных и расчет экономических показателей проводят по форме, приведенной в приложении 1.

Оформление сводных сравнительных показателей экономической эффективности проводят по форме, приведенной в приложении 2.

## Показатели сравнительной экономической эффективности

Наименование показателей	Значение показателей
Годовая экономия труда, чел.-ч Годовой экономический эффект, руб. Экономический эффект от производства и использования за срок службы, руб. Лимитная цена, руб. Проект оптовой цены, руб.	

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Личная подпись\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи



## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР****ИСПОЛНИТЕЛИ**

Е. М. Самойленко, канд. эконом. наук; А. П. Сигеев; А. Т. Табашников, канд. техн. наук; М. Ф. Шатохина; Н. И. Булекова; А. Н. Пугачев, канд. с.-х. наук; В. А. Трофимов, канд. техн. наук; Р. Г. Шмидт, канд. эконом. наук; В. В. Бутузов, канд. эконом. наук; И. Я. Дьяков, канд. техн. наук; Н. М. Демьянюк; А. Н. Мерцалов; И. А. Кузнецов; Н. Ю. Мотякина; Н. Г. Волкова; Л. Ф. Кормаков, канд. эконом. наук; Ю. В. Бутузов, канд. техн. наук; Т. Г. Цвик; В. С. Антошкевич, д-р эконом. наук; В. Б. Басни; В. А. Гребенкин, канд. эконом. наук; В. Е. Максимов; П. С. Звягинцев, канд. эконом. наук; Г. Г. Косачев, д-р эконом. наук; К. К. Маслович; И. А. Ярмош; В. Ф. Каминский; Н. Г. Моисейченко, канд. эконом. наук; Н. М. Морозов, д-р эконом. наук; А. П. Терехов, канд. техн. наук; И. Я. Кисис; А. С. Гаспаров; Б. Д. Цвик, канд. техн. наук; Д. П. Кирьянов, канд. эконом. наук; М. В. Шамаев, канд. эконом. наук; П. Н. Белоконов, канд. эконом. наук; С. Г. Стопалов, канд. техн. наук; Р. М. Акопов, канд. техн. наук; М. Р. Ройблат

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.88 № 894**

3. Срок проверки — 1991 г., периодичность проверки — 5 лет.

**4. Взамен ГОСТ 23729—79**