

Размеры в мм

Обозначение пальца	Применяемая мость	D	l (поле допуска $\frac{l}{8}$ H8)	l_1	L	d	d_1	S (поле допуска H12)	b	c	Масса, кг. не более
1083-0781		28	От 22 до 100	25	$l+25$	M16×1,5	13,8	24	2,5	1,6	0,524
1083-0782		36	От 25 до 125	36	$l+36$	M24×2,0	21,0	32			1,127
1083-0783		45	От 32 до 140	40	$l+40$	M30×2,0	27,0	36	3,0	2,0	1,970
1083-0784		56	От 40 до 150								3,122

Примечание. Масса пальца подсчитана для наибольшего размера l .

Пример условного обозначения пальца размерами $D=28$ мм, $l=64$ мм:

Палец 1083-0781/064 ГОСТ 18782—80

(Измененная редакция, Изм. №1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC, кроме места, обозначенного на чертеже.

(Измененная редакция, Изм. №1).

4. Разница размеров l между наибольшим и наименьшим пальцами к толкателям в пределах одного комплекта (в штампе) не должна превышать 0,2 мм.

5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Маркировать: условное обозначение пальца без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

7. Пример применения пальцев к толкателям дан в справочном приложении.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ К ТОЛКАТЕЛЯМ

