



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВЫВОДЫ-КОЛПАЧКИ
ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ**

ТИПЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 21057—75

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ВЫВОДЫ-КОЛПАЧКИ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ

Типы и присоединительные размеры

Top-caps for electronic valves or tubes.
Types and connecting dimensionsГОСТ
21057-75*Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 августа 1975 г. № 2112 срок действия установлен

с 01.07.76

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на электровакуумные приборы и устанавливает типы, основные присоединительные размеры и условные обозначения выводов-колпачков.

Стандарт не распространяется на цилиндрические выводы-колпачки с диаметром D более 20 мм.

Стандарт соответствует Публикации 67 МЭК.

2. Устанавливаются следующие типы выводов-колпачков: цилиндрический — ВКЦ, чашечный — ВКЧ.

3. Условное обозначение вывода-колпачка должно состоять из слов «Вывод-колпачок», обозначения типа (ВКЧ или ВКЦ), первой цифры, определяющей типоразмер, второй цифры, определяющей исполнение, и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения вывода-колпачка:

Вывод-колпачок ВКЧ-2-1 ГОСТ 21057-75

4. Присоединительные размеры выводов-колпачков типа ВКЦ должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в апреле 1986 г. (ИУС 7-86 г.).

© Издательство стандартов, 1987



Черт. 1


* Размер для справок

Таблица 1

Обозначение типоразмера	D , мм	h_{\min} , мм	H_{\max} , мм
ВКЦ-1	6,5-0,2	5	8,5
ВКЦ-2	9-0,2	8	12
ВКЦ-3	15-0,24	10	15
ВКЦ-4	20-0,28	20	25

Примечание. Размер H_{\max} указан с учетом напыла припоя.

5. Присоединительные размеры выводов-колпачков типа ВКЧ должны соответствовать указанным на черт. 2 (исполнение 1), черт. 3 (исполнение 2) и табл. 2.



* Размеры для справок.

Черт. 2

Черт. 3

Таблица 2

Обозначение типоразмера	D_{\max} , мм	d , мм	h_{\min} , мм	α
ВКЧ-1-1	15	8+0,22	5,2	(70±1)°
ВКЧ-2-1	15	8+0,22	3,5	(55±1)°
ВКЧ-2-2				
ВКЧ-3-1	10	5+0,3	2,3	(55±1)°
ВКЧ-3-2				
ВКЧ-4-1	6	3,6+0,3	1,6	(55±1)°

Примечания:

1. ВКЧ-1—1 — для кинескопов с диагональю экрана не менее 59 см.
2. ВКЧ-2—2 — в кинескопах не применять.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *В. Н. Шалаева*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 14.10.86 Подп. в печ. 24.02.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,15 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопроспектский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5134.