

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система технологической документации

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОПЕРАЦИИ)
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТГОСТ
3.1428—91Unified system for technological documentation. Rules of making documents
on technological processes (operations) for production of printing platesМКС 01.110
31.180
ОКСТУ 0003Дата введения **01.01.93**

Настоящий стандарт устанавливает правила оформления технологических документов, применяемых при выполнении технологических процессов (операций) изготовления печатных плат.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Общие требования к формам и бланкам документов и их оформлению при проектировании:
 - без применения средств механизации и автоматизации — по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130;
 - с применением средств механизации и автоматизации — по ГОСТ 2.004.
2. Виды документов и их условные обозначения — по ГОСТ 3.1102.
3. Виды документов, используемых при разработке технологических процессов изготовления печатных плат, и их применение приведены в табл. 1.
4. Общие требования к комплектности документов и правила оформления комплектов документов в зависимости от организации производства:
 - на единичные технологические процессы — по ГОСТ 3.1119;
 - на типовые и групповые технологические процессы — по ГОСТ 3.1121.
5. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда — по ГОСТ 3.1120.
6. Наименования операций технологических процессов следует выполнять в соответствии с Классификатором технологических операций машиностроения и приборостроения 1 85 151.

Таблица 1

Наименование вида и условное обозначение документа	Условное обозначение вида документа, функции которого выполняет документ	Указания по применению
Маршрутная карта (МК) по ГОСТ 3.1118, формы 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а	МК	Описание единичного технологического процесса (ЕТП) или указание полного состава технологических операций изготовления фотошаблонов, односторонних печатных плат (ОПП) и двусторонних печатных плат (ДПП)
МК по ГОСТ 3.1118, формы 2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6, 5а	МК	Описание ЕТП или указание полного состава технологических операций изготовления многослойных печатных плат (МПП)
МК по ГОСТ 3.1118, формы 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а	КТП	Описание ЕТП изготовления фотошаблонов, ОПП и ДПП

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Наименование вида и условное обозначение документа	Условное обозначение вида документа, функции которого выполняет документ	Указания по применению
МК по ГОСТ 3.1118, формы 2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6, 5а	КТП	Описание ЕТП изготовления МПП
МК по ГОСТ 3.1118, формы 2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6, 5а Карта типового (группового) технологического процесса (КТТП) по ГОСТ 3.1121, формы 1, 1а	КТТП	Описание типового технологического процесса (ТП) изготовления фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП
КТТП по ГОСТ 3.1408, формы 1, 1а	КТТП	Описание ТПП химической и гальванической металлизации
МК по ГОСТ 3.1118, формы 2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6, 5а	ОК	Описание операций ЕТП изготовления фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП
Операционная карта (ОК) по ГОСТ 3.1404, формы 2, 2а, 3	ОК	Описание операций обработки контура печатных плат и обработки отверстий ЕТП изготовления ОПП, ДПП и МПП
МК по ГОСТ 3.1118, формы 2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6, 5а КТТП по ГОСТ 3.1121, формы 1, 1а	КТО	Описание операций ТТП изготовления фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП
Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции) (ВТП или ВТО) по ГОСТ 3.1121, формы 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а	ВТП, ВТО	Указание переменной информации к типовому технологическому процессу (операции) изготовления фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП по каждому изделию
ВТП или ВТО по ГОСТ 3.1408, формы 3, 3а	ВТП, ВТО	Указание переменной информации к типовому (групповому) технологическому процессу (операции) химической или гальванической металлизации по каждому изделию
Технологическая инструкция (ТИ) по ГОСТ 3.1105, формы 5, 5а	ТИ	Описание технологических процессов (операций) изготовления фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП при условии применения МК или КТП (КТТП) в качестве сводного документа, в котором указан полный состав технологических операций, описанных в ТИ. Описание технологических процессов (операций) приготовления различных смесей, растворов, применяемых при изготовлении фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП. Описание действий, связанных с наладкой оборудования, применяемого при изготовлении фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП
МК по ГОСТ 3.1118, формы 2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6, 5а	КТИ	Указание дополнительной информации, необходимой для выполнения технологических процессов или отдельных операций изготовления фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП по каждому изделию. Допускается указывать в КТИ переменную информацию к типовому (групповому) технологическому процессу (операции). В этом случае ВТП (ВТО) не разрабатывается

Наименование вида и условное обозначение документа	Условное обозначение вида документа, функции которого выполняет документ	Указания по применению
Ведомость удельных норм расхода материалов (ВУН) по ГОСТ 3.1123, формы 4, 4а, 5, 5а	ВУН	Запись удельных норм расхода материалов на единицу поверхности основного материала
Карта эскизов (КЭ) по ГОСТ 3.1105, формы 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а	КЭ	Для графических изображений фотошаблонов, ОПП, ДПП и МПП (их фрагментов), поясняющих выполнение технологического процесса (операции) их изготовления. Допускается применение других форм КЭ
Комплектовочная карта (КК) по ГОСТ 3.1123, формы 6, 6а, 7, 7а	КК	Указание применяемых при изготовлении фотошаблонов, ОПП, ДПП вспомогательных материалов. Указание комплектующих печатных плат (ПП), имеющих самостоятельное обозначение, входящих в МПП, применяемой арматуры переходов. Указание применяемых при изготовлении МПП основных, прокладочных и вспомогательных материалов

Примечания:

1. Применение документов других видов, установленных ГОСТ 3.1102, определяется на уровне отрасли или предприятием (организацией) — разработчиком технологической документации.
2. Выбор соответствующих видов и форм документов осуществляет разработчик технологической документации.

Содержание технологических переходов следует записывать в соответствии с Классификатором технологических переходов машиностроения и приборостроения 1 89 187.

Примечание. При отсутствии в классификаторах необходимой информации по записи наименований операций и содержания переходов, следует использовать терминологию, установленную в государственных стандартах и другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

7. При использовании форм МК по ГОСТ 3.1118 в качестве документов других видов, в графе 28 блока Б6 основной надписи по ГОСТ 3.1103 проставляют через дробь условное обозначение документа соответствующего вида, функции которого выполняет МК, например МК/КТП, МК/КТТП, МК/ОК и т. п.

8. Состав информации, размещаемой на строках со служебными символами, и порядок расположения символов — по ГОСТ 3.1118 и ГОСТ 3.1121.

9. Запись содержания операции (перехода) с привязкой к служебному символу «О» выполняют по всей длине строки, учитывая возможность переноса информации на последующие строки.

В содержание операции (перехода) допускается включать дополнительную информацию, связанную с выполнением данной операции (перехода). Необходимость и целесообразность включения этой информации определяет разработчик документации.

10. Последовательность и порядок записи информации о технологической оснастке с привязкой к служебному символу «Т» по ГОСТ 3.1118.

10.1. При записи данных о применяемой при изготовлении МПП пресс-форме после кода (обозначения) и наименования допускается указывать в скобках необходимую информацию о ее конструктивных особенностях: тип, число мест, массу и т. д. Состав необходимой информации определяет разработчик документации.

11. Запись информации по вспомогательным материалам, применяемым при изготовлении фотошаблонов, ОПП, ДПП, информации по комплектующим ПП, арматуре переходов, входящих в МПП, и применяемым при изготовлении МПП основным, прокладочным и вспомогательным материалам следует выполнять в формах МК (КТП) или в КК в строках со служебными символами

«К/М» или «Л/М» и «Н/М». Допускается вводить строки с данными служебными символами в формы 1 и 5 или 3 МК соответственно.

Форму документа для внесения указанной информации выбирает разработчик документации.

11.1. При изготовлении МПП запись информации выполняют в следующей последовательности:

- информация о комплектующих ПП, входящих в слои МПП и имеющих самостоятельное обозначение (символы «К» или «Л» и «Н»);
- информация о применяемой арматуре переходов (символы «К» или «Л» и «Н»);
- информация об основных материалах (символ «М»);
- информация о прокладочных материалах при прессовании (символ «М»);
- информация о вспомогательных материалах (символ «М»).

Запись каждой информации проводят в порядке перечисления по тексту операции на отдельных строках.

Примечания:

1. ПП, входящие в слои МПП и не имеющие самостоятельного обозначения, указывают как основные материалы.

2. Прокладочные материалы между слоями МПП указывают как основные материалы.

12. Параметры технологических режимов указывают в строке со служебным символом «Р». Количество наименований параметров режимов и последовательность их записи устанавливается на уровне отрасли или предприятием (организацией) — разработчиком технологической документации.

12.1. Внесение строки со служебным символом «Р» в бланки форм МК следует выполнять после имеющихся в формах строк по ГОСТ 3.1118.

12.2. Размеры граф, входящих в строки со служебным символом «Р», устанавливают, по возможности, таким образом, чтобы вертикальные линии, разделяющие графы, совпадали с имеющимися в строках с другими служебными символами.

12.3. Запись информации по режимам с привязкой к служебному символу «Р» проводят после записи содержания операции (перехода) и записи информации о применяемой в операции (переходе) технологической оснастке.

12.4. Размерность параметров режимов указывают в заголовке графы или непосредственно при записи параметров режимов. Допускается при записи общепринятых параметров режимов их размерность не указывать, если это не вызывает разночтений.

12.5. Допускается указывать технологические режимы в тексте содержания операции (перехода) без привязки к служебному символу «Р».

13. При применении форм МК/ОК запись информации в графах со служебными символами «А», «Б», «К/М» или «В», «Г», «Д», «Е», «Л/М», «Н/М» следует выполнять по ГОСТ 3.1118 с учетом следующих дополнений.

13.1. Графы 6 и 21—30 в строках со служебными символами «Б» или «Е» не заполнять.

13.2. Допускается вместо граф «Тп.з.» и «Тшт.» вносить информацию по вспомогательному времени «Тв» и основному времени «То» соответственно. Данную информацию вносят в строку со служебным символом «О» в каждом переходе после описания содержания перехода.

14. При описании технологических процессов изготовления фотошаблонов в формах МК или КТП для ЕТП и в формах КТПП или ВТП (ВТО) для ТПП следует вносить информацию, специфичную для изготовления фотошаблонов. Данную информацию вносят в виде блока информации со служебным символом «И» в заголовок формы документа последними строками или в виде текстовой записи. Текстовую запись вносят перед строкой с наименованием первой выполняемой операции.

Примерный состав блока информации приведен в табл. 2 приложения 1.

15. Примеры заполнения форм документов приведены в приложении 2.

Данные примеры не следует рассматривать как техническое решение.

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ БЛОКА ИНФОРМАЦИИ

Таблица 2

И	Мет. изг.	Кол. сл.	Сл.	Н.наб.д-м	Код прог.	Изобр.	Вр. пр.
1	2	3	4	5	6	7	8

Графы блока информации заполняют в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Номер графы	Наименование графы	Содержание графы
1	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки
2	Мет. изг.	Метод изготовления фотошаблона
3	Кол. сл.	Количество слоев (для многослойных печатных плат)
4	Сл.	Номер слоя многослойной печатной платы
5	Н.наб.д-м	Номер набора диафрагм
6	Код прог.	Код программы
7	Изобр.	Вид изображения (прямое, зеркальное)
8	Вр. пр.	Время прогона программы

Примечание. Сокращения наименований граф даны исходя из размеров граф формы 3 МК. В зависимости от выбранных форм документов и размеров имеющихся в них граф предприятие (организация) — разработчик технологической документации может применять другие сокращения наименований граф.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Пример оформления МК, выполняющей роль сводного документа,
технологического процесса изготовления ОПП

ГОСТ 3.1428-92										Форма 1							
Дир.																	
Зам.																	
Подп.																	
Разраб. Петрова <i>С.С.</i> 15.02.90										ИПО "Полюс"		К.					
										АБВГ. XXXXXX.XXX		XXXXXX.XXXXXXX					
И.контр. Салова <i>С.С.</i> 18.02.90										Печатная плата		10100.00057					
М 01	СФ-1-35-2,0 ГОСТ 10316-78																
	Код	ЕВ	МД	ЕН	И.расх.	КИМ	Код загот.	Профиль и размеры		КД	МЗ						
М 02	-	166	0,072	1	0,106	0,68	-	лист 220 × 115		1	0,096						
А	чек уч. РМ Спец. Код наименования операции																
Б	Код наименования оборудования																
А 03	05	01	-	005	2102	Разрезка		К. 02221. 00074									
04	Размеры заготовки: L = 220 ± 1,5; B = 115 ± 1,5																
	Согласовано: <i>Вен- Деева/</i> 14.02.90																
05																	
А 06	08	01	-	010	0200	Контроль		К. 60102. 00617									
Б 07	АГВБ. XXXXXX.XXX контр. стол																
							1	12991	202	2211	1	1	1	150	1	0,31	0,67
08																	
А 09	08	01	-	015	4210	Сверлильная		К. 60142. 00131									
Б 10	АГВБ. XXXXXX.XXX 4-х шп. спец. св. станок																
							2	18355	204	1311	1	2	1	150	1	0,83	1,72
11																	
А 12	08	01	-	020	0108	Слесарная		К. 60101. 00277									
Б 13	АГВБ. XXXXXX.XXX Верстак																
							1	18466	203	1311	1	1	1	150	1	0,43	0,87
14																	
А 15	08	02	-	025	0125	Промывка		К. 60101. 00278									
Б 16	АГВБ. XXXXXX.XXX установка для промывки																
							3	17405	202	1311	1	10	1	150	1	0,97	1,14
МК																	

Пример оформления МК, выполняющей роль сводного документа,
единичного технологического процесса изготовления ОПП

ГОСТ 3.118-82										Форма 3	
										9	1
НПО „Ритм“ АВВГ.ХХХХХХ.ХХХ ХХХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ										К. 10100.00162	
Печатная плата										А	
М 01 СФ - 1-35-2,0 ГОСТ 10316 - 78											
Код										ЕВ	МД
М 02										166	0,072
Код загот.										Профиль и размеры	Кл
М 03										лист	220 × 115
В 04										01	0,096
Г 05										К. 02221.00037	
06										Размеры заготовки: L=220 ± 1,5; B=115 ± 1,5	
07										Согласовано: Жуков / Гусев / 15.06.90	
08											
В 09										11	01
Г 10										К. 60102.00193	
Д 11										ВВГА.ХХХХХХ.ХХХ контр.стал	
Е 12										1	12991
										202	2211
										1	1
										1	150
										1	0,31
										0,67	
13											
В 14										11	01
Г 15										К. 60142.00242	
Д 16										ВВГА.ХХХХХХ.ХХХ 4-х шт. спец. сверл. станок	
Е 17										2	18355
										204	1311
										1	2
										1	150
										1	0,83
										1,72	
18											
В 19										11	01
Г 20										К. 60101.00375	
Д 21										ВВГА.ХХХХХХ.ХХХ верстак	
Е 22										1	18466
										203	1311
										1	1
										1	150
										1	0,43
										0,87	
23											
24											
										Разраб.	Крылова
										Контр.	Жуков
										18.06.90	
										И контр.	Затова
										Жуков	20.06.90
МК											

Пример оформления МК/ОК

										ГОСТ 3.118-82		Форма 2				
Д.ц.б.																
В.з.м.																
П.д.л.																
										10100.00057		1 1				
Разраб.	Петрова	Зверев	15.02.80	НПО „Полюс“		АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ		—		К. 60142.00131						
Н.контр.	Салова	Силин	16.02.80	Печатная плата												
А	Шех	Уч	Упр	Упр	Код	наименование операции		обозначение документа								
Б	Код, наименование обработки					СМ	ПР	Р	УТ	УКР	УКД	ЕН	ОЛ	Кит	Т.п.з.	У.шт.
К/М	наименование детали, с/в единицы или материала					Обозначение, код		ОП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.д.с.х.				
А 01	08	01	—	015	4210	Сверлильная		К. 20142.00096; ИДТ N23-87								
Б 02	АГВБ.ХХХХХХ.ХХХ 4-х шп. спец. с/в станок															
О 03	1. Собрать пакет из двух заготовок и установить в кондуктор															
Т 04	АГВБ.ХХХХХХ.ХХХ кондуктор															
О 05	2. Сверлить 2 фиксирующих отв. одновременно. $S=0,05$; $n=2100$; $v=390$															
Т 06	АГВБ.ХХХХХХ.ХХХ (2) спец. сверла															
О 07	3. Сменить направляющие втулки															
08	4. Развернуть 2 отв. одновременно. $S=0,1$; $n=530$; $v=10,0$															
Т 09	АГВБ.ХХХХХХ.ХХХ (2) спец. развертка; АГВБ.ХХХХХХ.ХХХкалибр															
О 10	5. Уложить детали в тару															
Т 11	АГВБ.ХХХХХХ.ХХХ тара															
О 12	6. Сменить направляющие втулки															
13	7. Заполнить технологический паспорт															
14																
15																
16																
МК/ОК																

Пример оформления МК/ОК

		ГОСТ 3.1118-82		Форма 4						
		К.	1	1	1					
		10100.00162								
НПО, Ритм		АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	—	К.	60142.00242					
Печатная плата										
В	Цех	уч	РМ	Опер.	Код, наименование операции					
Г	Обозначение документа									
Д	Код, наименование обработки									
Е	СМ	Убор	УГ	КР	Удл	ЕН	ОП	Кшт	Тлз	Тшт
Л/М	Наименование детали, св. единицы или материала									
Н/М	Обозначение, код									
В 01	11	01	—	015	4210	Сверлильная				
Г 02	К. 20142.00114; ИОТ N139-86									
Д 03	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ 4-хшп. спец. сверл. станок									
О 04	1. Собрать пакет из двух заготовок и установить									
О 05	в кондуктор									
Т 06	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ кондуктор									
О 07	2. Сверлить 2 фиксирующих отв. одновременно. $S=0,05$;									
О 08	$l=2100$; $V=39,0$									
Т 09	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ (2) спец. сверло									
О 10	3. Сменить направляющие втулки									
О 11										
О 12	4. Развернуть 2 отв. одновременно. $S=0,1$; $l=530$; $V=10,0$									
О 13										
Т 14	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ(2) спец. развертка; ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ									
О 15	калибр									
О 16	5. Уложить детали в тару									
Т 17	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ тара									
О 18	6. Сменить направляющие втулки									
О 19										
О 20	7. Заполнить технологический паспорт									
О 21										
О 22										
О 23										
О 24										
				Разраб.	Котова	Кодиф	18.06.90			
				И контр	Зотова	Зотоб	20.06.90			
				МК/ОК						

Пример оформления МК, выполняющей роль сводного документа,
единичного технологического процесса изготовления МПП

ГОСТ 3.1118-82										Форма 2						
Дубл.																
Взам.																
Подл.											5	1				
Разраб.	Петрова	Инж.Ф.	№.03.90	НПО „Полус“	АБВГ.хххххх.ххх	хххххх.хххххххх	10100.00058	К.								
Н.контр.	Салова	Салов	№.03.90		Печатная плата			А								
А	Уч.РМ	Уч.РМ	Уч.РМ	Уч.РМ	Код наименования операции			Обозначение документа								
Б	Код	Код	Код	Код	СМ	Лрор.	Р	У	КР	КДИИ	ЕН	П	Кшт.	У.п.з.	Ушт.	
К/М	Наименование детали, сборки или материала				Обозначение, код											
А 01	10	01	-	005	0418	Комплектование			К.	60104.00091						
Б 02	АГВБ.ХХХХХХХ.ХХХ	компл.стал			1	12855	202	2211	1	1	1	50	1	0,54	0,95	
03																
А 04	10	01	-	010	0200	Контроль			К.	60102.00642						
Б 05	АГВБ.ХХХХХХХ.ХХХ	кантр.стал			1	12991	202	2211	1	1	1	50	1	0,57	1,09	
06																
А 07	10	01	-	015	0190	Обезжиривание			К.	60101.00304						
Б 08	АГВБ.ХХХХХХХ.ХХХ	установка для обезж.			3	17405	202	1321	1	10	1	50	1	1,16	1,38	
09																
А 10	10	01	-	020	0126	Промывка			К.	60101.00305						
Б 11	АГВБ.ХХХХХХХ.ХХХ	установка для промыв.			3	17405	202	1311	1	10	1	50	1	1,03	1,12	
12																
А 13	10	01	-	025	0170	Сушка			К.	60101.00306						
Б 14	АГВБ.ХХХХХХХ.ХХХ	сушильн.шкаф			2	18988	202	1311	1	10	1	50	1	0,82	0,97	
15																
16																
МК																

Пример оформления МК, выполняющей роль сводного документа,
единичного технологического процесса изготовления МПП

ГОСТ 3.1118-82										Форма 4			
										6	1		
НПО "Ритм"										К.			
АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ										ХХХХХХ.ХХХХХХХХ			
10100.00163													
Печатная плата										А			
В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	наименование операции							
Г	Обозначение документа												
Д	Коды наименований оборудования												
Е	СМ	Плоск.	Р	ЧУ	КР	Мод.	ЭН	ДП	Кшт	Трз	Тшт		
Ж	Наименование детали, ее единицы или материала												
ИМ	Обозначение, код												
					ПП	СВ	РН	КИ	Н.раск.				
В 01	14	01	-	005	0418	Комплектование							
Г 02	К. 60104.00077												
Д 03	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ компл.стал												
Е 04	1	12855	202	2211	1	1	1	50	1	0,54	0,95		
В 06	14	01	-	010	0200	Контроль							
Г 07	К. 60102.00197												
Д 08	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ кантр.стал												
Е 09	1	12991	202	2211	1	1	1	50	1	0,57	1,09		
В 11	14	01	-	015	0190	Обезжиривание							
Г 12	К. 60101.00368												
Д 13	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ установка для обезжиривания												
Е 14	3	17405	202	1321	1	10	1	50	1	1,16	1,38		
В 16	14	01	-	020	0126	Промывка							
Г 17	К. 60101.00369												
Д 18	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ установка для промывки												
Е 19	3	17405	202	1311	1	10	1	50	1	1,03	1,12		
В 21	14	01	-	025	0170	Сушка							
Г 22	К. 60101.00370												
Д 23	ВБГА.ХХХХХХ.ХХХ сушильн.шкаф												
Е 24	2	18988	202	1311	1	10	1	50	1	0,82	0,97		
						Разраб.	Котова		Котова		11.07.90		
						Н.контр.	Зотова		Зотова		13.07.90		
МК													

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартизации и метрологии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2378
3. ВЗАМЕН ГОСТ 3.1428—77
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.004—88	1
ГОСТ 3.1102—81	2, 3
ГОСТ 3.1103—82	7
ГОСТ 3.1105—84	3
ГОСТ 3.1118—82	3, 7, 8, 10, 12.1, 13
ГОСТ 3.1119—83	4
ГОСТ 3.1120—83	5
ГОСТ 3.1121—84	3, 4, 8
ГОСТ 3.1123—84	3
ГОСТ 3.1129—93	1
ГОСТ 3.1130—93	1
ГОСТ 3.1404—86	3
ГОСТ 3.1408—85	3
Классификатор 1 85 151	6
Классификатор 1 89 187	6

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.