
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
51256—
2011

Технические средства организации дорожного
движения

РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ

Классификация.
Технические требования

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр инженерно-технических исследований «Дорконтроль» (ООО «ЦИТИ «Дорконтроль»)

2 ВНЕСЕН Техническими комитетами по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство» и ТК 278 «Безопасность дорожного движения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1175-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51256—99

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
4 Классификация дорожной разметки	2
5 Технические требования	3
6 Методы контроля	4
Приложение А (обязательное) Форма, цвет, размеры дорожной разметки	5
Приложение Б (обязательное) Форма, расположение и размеры стрел, букв и цифр	15
Приложение В (обязательное) Колориметрические и фотометрические требования к разметке	23
Библиография	26

Технические средства организации дорожного движения

РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ

Классификация. Технические требования

Traffic control devices. Road marking. Classification. Technical requirements

Дата введения — 2012—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает форму, цвет, размеры и технические требования к дорожной разметке (далее — разметка) автомобильных дорог общего пользования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50971—2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 52289—2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290—2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52575—2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

ГОСТ Р 52605—2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 52766—2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

ГОСТ Р 54809—2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля

ГОСТ Р 53170—2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования

ГОСТ Р 53172—2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования

ГОСТ Р 54306—2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования

ГОСТ 7721—89 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **дорожная разметка:** Линии, надписи и другие обозначения на проезжей части автомобильных дорог, искусственных сооружениях на них и элементах обустройства автомобильных дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

3.1.2 **коэффициент яркости дорожной разметки:** Параметр, определяемый при сухом покрытии и характеризующий видимость разметки в светлое время суток при наблюдении в направлении, перпендикулярном плоскости расположения дорожной разметки из ограниченной области, и являющийся промежуточной координатой цвета Y , выраженной в процентах.

3.1.3 **коэффициент световозвращения дорожной разметки:** Отношение яркости поверхности в направлении наблюдения к освещенности этой поверхности в плоскости, перпендикулярной направлению падающего света.

Примечание — Коэффициент световозвращения дорожной разметки определяется отдельно для двух ее состояний — при сухом покрытии и при мокром покрытии (во время дождя).

3.1.4 **коэффициент светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении дорожной разметки:** Отношение яркости поверхности дорожной разметки в заданном направлении к освещенности этой поверхности диффузным освещением, определенное при сухом покрытии.

3.1.5 **координаты цветности поверхности дорожной разметки:** Параметры, характеризующие цвет поверхности дорожной разметки и определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. [1].

3.1.6 **функциональная долговечность дорожной разметки:** Период, в течение которого разметка отвечает нормативным требованиям.

3.1.7 **дорожная разметка горизонтальная со структурной поверхностью:** Разметка, выполненная из отдельных фрагментов, степень заполнения линий которой при нанесении составляет менее 100 %.

Примечание — Степень заполнения линий — это отношение площади покрытия разметочным материалом к площади поверхности разметки в ее внешних границах, выраженное в процентах.

3.1.8 **горизонтальная дорожная разметка с профильной поверхностью:** Разметка с чередующимися выступами различной формы, степень заполнения линий которой при нанесении составляет 100 %.

3.1.9 **проектное положение дорожной разметки:** Положение разметки на проезжей части автомобильных дорог, искусственных сооружениях на них и элементах обустройства автомобильных дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения, утвержденным в установленном порядке.

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие обозначения фотометрических и светотехнических параметров горизонтальной дорожной разметки:

R_y — коэффициент яркости разметки, %;

Q_d — коэффициент световозвращения разметки при диффузном дневном или искусственном освещении, мкд · лк⁻¹ · м⁻²;

R_L — коэффициент световозвращения разметки при сухом покрытии, мкд · лк⁻¹ · м⁻²;

R_W — коэффициент световозвращения разметки при мокром покрытии (во время дождя), мкд · лк⁻¹ · м⁻²;

x и y — координаты цветности.

4 Классификация дорожной разметки

4.1 Разметка подразделяется на две группы:

- горизонтальная разметка;
- вертикальная разметка.

Каждому типу разметки присваивается номер, имеющий следующую структуру из двух или трех цифр или двузначных чисел, разделяемых точками:

первая цифра номера обозначает группу, к которой принадлежит разметка (1 — горизонтальная разметка, 2 — вертикальная разметка);

вторая цифра или число обозначают порядковый номер разметки в группе;

третья цифра (при наличии) — разновидность разметки.

4.2 Номера, форма, цвет, размеры и назначение каждого типа разметки приведены в приложении А (таблицы А.1 и А.2).

Допускается наносить разметку 1.1—1.12, 1.14.1, 1.14.2 со структурной и профильной поверхностью. Внешние границы горизонтальной разметки со структурной поверхностью не должны выходить за пределы, установленные настоящим стандартом.

Размеры стрел, букв и цифр приведены в приложении Б (рисунки Б.1—Б.9).

4.3 Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка, кроме 1.4, 1.10, 1.17, должна быть белого цвета, разметка 1.4, 1.10, 1.17 — желтого цвета (см. приложение А).

Временная разметка должна быть оранжевого цвета и выполняться материалами, допускающими ее быстрое устранение. При ее нанесении устранение постоянной разметки необязательно.

Функциональная долговечность временной разметки ограничивается продолжительностью дорожных работ или иных событий, потребовавших ее нанесения.

5 Технические требования

5.1 Разметка может выполняться краской (эмальями), термопластиком и холодным пластиком по ГОСТ Р 52575, полимерными лентами по ГОСТ Р 54306, штучными формами по ГОСТ Р 53170, световозвращателями по ГОСТ Р 50971. Для придания разметке, выполненной из красок (эмалей), термопластиков и холодных пластиков, штучных форм, световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172.

5.2 При нанесении разметки ее отклонение от проектного положения не должно превышать:

— для горизонтальной разметки в поперечном направлении (относительно оси проезжей части) — 0,05 м;

— для горизонтальной разметки (за исключением разметки 1.1—1.6 и 1.8—1.11) в продольном направлении (относительно оси проезжей части) — 0,05 м;

— для горизонтальной разметки 1.1—1.6 и 1.8—1.11 в продольном направлении — 1,00 м;

— для вертикальной разметки — 0,05 м.

Отклонение размеров разметки от установленных настоящим стандартом и ГОСТ Р 52289 не должно превышать:

— 0,01 м по ширине линий для 1.1—1.12 и расстоянию между ними для 1.3, 1.9 и 1.11;

— 0,10 м по длине штрихов и разрывов между ними для 1.2.2, 1.5, 1.6, 1.8—1.11;

— 0,05 м по длине штрихов и разрывов между ними для 1.7, 1.15;

— 5 % (но не более 0,10 м) по другим линейным размерам.

При нанесении разметки 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4, 1.11 толщиной 1,5 мм и более допускается применение технологических разрывов длиной не более 0,05 м с расстоянием между ними не менее 20 м.

5.3 Горизонтальная разметка (за исключением световозвращателей по ГОСТ Р 50971) не должна выступать над поверхностью, на которую она нанесена, более чем на 6 мм, включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью.

5.4 Разметка, выполненная термопластиком или холодным пластиком с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, термопластиком или холодным пластиком с толщиной нанесения менее 1,5 мм — не менее шести месяцев, а красками (эмальями) — не менее трех месяцев.

Функциональная долговечность разметки определяется периодом, в течение которого разметка отвечает требованиям настоящего стандарта, а разрушение и износ разметки каждого типа по площади не превышают следующих значений:

— для разметки 1.1—1.11, выполненной из термопластика или холодного пластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более, полимерных лент, штучных форм на любом контрольном участке протяженностью 50 м, — 25 %;

— для разметки 1.12—1.25, выполненной из термопластика или холодного пластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более, полимерных лент, штучных форм, — 30 %;

— для разметки 1.1—1.11, выполненной из краски (эмали), термопластика или холодного пластика с толщиной нанесения менее 1,5 мм на любом контрольном участке протяженностью 50 м, — 50 %;

— для разметки 1.12—1.25, выполненной из краски (эмали), термопластика или холодного пластика с толщиной нанесения менее 1,5 мм, — 50 %.

5.5 После нанесения новой разметки следы старой разметки не должны выступать за границы новой разметки более чем на 0,05 м по длине штрихов и разрывов линий разметки и 0,01 м — по остальным геометрическим параметрам.

5.6 Координаты цветности x и y разметки, нанесенной на покрытие проезжей части дорог, определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. [1] при источнике света D65 (по ГОСТ 7721) и геометрии измерения $45^\circ/0^\circ$ (см. рисунок В.1), должны соответствовать указанным в приложении В (таблица В.1).

5.7 На участках дорог, не имеющих искусственного освещения, белые полосы разметки 2.1—2.3 должны быть выполнены из световозвращающего материала (кроме тумб с внутренней подсветкой по ГОСТ Р 52766), а ограждающие и направляющие устройства, обозначенные разметкой 2.4—2.6, должны иметь световозвращатели по ГОСТ Р 50971.

5.8 Устанавливается 6 классов разметки в зависимости от величины коэффициента яркости β_v : В0, В1, В2, В3, В4 и В5.

Величина коэффициента яркости поверхности разметки в зависимости от присвоенного разметке класса должна соответствовать значениям, указанным в приложении В (таблица В.2).

5.9 Устанавливается 6 классов горизонтальной разметки в зависимости от величины коэффициента световозвращения горизонтальной разметки в сухом состоянии: R0, R1, R2, R3, R4, R5.

Величина коэффициента световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии в зависимости от присвоенного разметке класса должна соответствовать значениям, указанным в приложении В (таблица В.3).

Устанавливается 4 класса горизонтальной дорожной разметки в зависимости от величины коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки при мокром покрытии (во время дождя): RW0, RW1, RW2, RW3.

Величина коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки при мокром покрытии (во время дождя) в зависимости от присвоенного разметке класса должна соответствовать значениям, указанным в приложении В (таблица В.4).

Коэффициент световозвращения вертикальной дорожной разметки не нормируется.

5.10 Устанавливается 5 классов горизонтальной дорожной разметки в зависимости от величины коэффициента светотражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной дорожной разметки: Q0, Q1, Q2, Q3, Q4.

Величина коэффициента светотражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной дорожной разметки в зависимости от присвоенного разметке класса должна соответствовать значениям, указанным в приложении В (таблица В.5).

Коэффициент светотражения при диффузном дневном или искусственном освещении вертикальной дорожной разметки не нормируется.

5.11 Указанные в 5.8—5.10 требования к коэффициенту яркости, коэффициенту светотражения при диффузном дневном или искусственном освещении и коэффициенту световозвращения разметки должны сохраняться:

- для разметки из красок (эмалей), термопластиков или холодных пластиков с толщиной нанесения менее 1,5 мм — в течение первого месяца эксплуатации;
- для разметки из термопластика или холодного пластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучных форм, полимерных лент — в течение первых трех месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки в течение срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости, коэффициента световозвращения и коэффициента светотражения при диффузном дневном или искусственном освещении, приведенных в приложении В, не более чем на 25 %.

5.12 Правила применения линий разметки приведены в ГОСТ Р 52289.



6 Методы контроля

Методы контроля разметки по ГОСТ Р 54809.




Приложение А
(обязательное)

Форма, цвет, размеры дорожной разметки




Таблица А.1




Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.1		<p>Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств</p>
1.2.1		<p>Обозначает край проезжей части</p>
1.2.2	 <p>$V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 1,00$, $l_2 = 2,00$, $V > 60$ км/ч, $l_1 = 2,00$, $l_2 = 4,00$; V — скорость движения**; $l_1:l_2 = 1:2$</p>	<p>Обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах</p>
1.3		<p>Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более</p>

Продолжение таблицы А.1




Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.4		<p>Цвет — желтый. Обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств</p>
1.5	 <p>$V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 1,00—3,00$, $l_2 = 3,00—9,00$; $V > 60$ км/ч, $l_1 = 3,00—4,00$, $l_2 = 9,00—12,00$, $l_1, l_2 = 1:3$</p>	<p>Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении</p>
1.6	 <p>$V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 3,00—6,00$, $l_2 = 1,00—2,00$; $V > 60$ км/ч, $l_1 = 6,00—9,00$, $l_2 = 2,00—3,00$, $l_1, l_2 = 3:1$</p>	<p>Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или полутных направлений</p>
1.7		<p>Обозначает полосы движения в пределах перекрестка</p>

Продолжение таблицы А.1




Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.8	 <p data-bbox="190 647 690 722"> $P = 0,4$ — на автомагистралях (дорогах, обозначенных знаком 5.1 по ГОСТ Р 52290); $P = 0,2$ — на прочих дорогах </p>	<p data-bbox="710 328 1151 393">Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части</p>
1.9	 <p data-bbox="243 1172 644 1247"> $V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 3,00—6,00$, $l_2 = 1,00—2,00$; $V > 60$ км/ч, $l_1 = 6,00—9,00$, $l_2 = 2,00—3,00$. $l_1:l_2 = 3:1$ </p>	<p data-bbox="710 806 1151 872">Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование.</p> <p data-bbox="710 872 1151 966">разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование</p>
1.10		<p data-bbox="710 1331 1151 1397">Цвет — желтый. Обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств</p>

Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.11	 <p data-bbox="289 619 723 741">В местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории $l_1 = 0,9$, $l_2 = 0,3$. $V \leq 60$ км/ч, $l_1 = 3,00—6,00$, $l_2 = 1,00—2,00$, $V > 60$ км/ч, $l_1 = 6,00—9,00$, $l_2 = 2,00—3,00$. $l_1, l_2 = 3:1$</p>	<p data-bbox="756 290 1210 384">Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы;</p> <p data-bbox="756 384 1210 478">обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)</p>
1.12		<p data-bbox="756 759 1210 853">Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика)</p>
1.13		<p data-bbox="756 1041 1210 1134">Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге</p>
1.14.1		<p data-bbox="756 1360 1210 1416">Обозначает пешеходный переход при $6,00 \geq P \geq 4,00$</p>


Продолжение таблицы А.1

Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.14.2		<p>Обозначает пешеходный переход при $P > 6,00$ (см. рисунки Б.1); стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов</p>
1.15		<p>Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть</p>
1.16.1		<p>Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений</p>
1.16.2		<p>Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления. Размеры и углы наклона линий разметки — как для разметки 1.16.1</p>

Продолжение таблицы А.1

Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.16.3		<p>Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков. Размеры и углы наклона линий разметки — как для разметки 1.16.1</p>
1.17	 <p>Тротуар, трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью</p>	<p>Цвет — желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси</p>
1.18		<p>Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (см. рисунок Б.2)</p>
1.19	 <p>или</p>	<p>Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается число полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений (см. рисунок Б.3)</p>
1.20		<p>Предупреждает о приближении к разметке 1.13 (см. рисунок Б.4)</p>

Продолжение таблицы А.1

Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.21		Предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5 по ГОСТ Р 52290 (см. рисунок Б.5)
1.22		Обозначает номер дороги (см. рисунки Б.6—Б.8)
1.23		Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств (см. рисунок Б.9)
1.24.1		Дублирование предупреждающих дорожных знаков***









Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.24.2		Дублирование запрещающих дорожных знаков
1.24.3		Дублирование дорожного знака «Инвалиды»
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605
<p>* По умолчанию цвет разметки: белый — для постоянной горизонтальной дорожной разметки (кроме 1.4, 1.10, 1.17); оранжевый — для временной горизонтальной дорожной разметки.</p> <p>** Здесь и далее под скоростью движения V следует принимать максимально допустимую скорость движения на данном участке дороги.</p> <p>*** Изображения символов знаков должны соответствовать приведенным в ГОСТ Р 52290, увеличенным до необходимого размера с учетом изменений или сохранения пропорций. Допускается дублирование дорожных знаков в цветовом решении, соответствующем ГОСТ Р 52290.</p>		

Таблица А.2

Номер	Форма, цвет, размеры, м	Назначение
2.1.1—2.1.3	 <p style="text-align: center;">2.1.1 2.1.2 2.1.3</p> <p style="text-align: center;">$H < 2,00, B \leq 0,30, a = 0,10;$ $H < 2,00, B > 0,30, a = 0,15;$ $H \geq 2,00, B > 0,30, a = 0,20$</p>	<p>Обозначение вертикальных поверхностей дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и т. п.):</p> <p>2.1.1 — слева от проезжей части; 2.1.2 — на проезжей части; 2.1.3 — справа от проезжей части данного направления движения</p>
2.2		<p>Обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов</p>
2.3	 <p style="text-align: center;">$B \leq 0,30, a = 0,10;$ $B > 0,30, a = 0,15$</p>	<p>Обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или островках безопасности</p>
2.4		<p>Обозначение сигнальных столбиков, надолб, опор тросовых ограждений и т. п.</p>

Окончание таблицы А.2

Номер	Форма, цвет, размеры, м	Назначение
2.5		Обозначение боковых поверхностей ограждений дорог на опасных участках
2.6		Обозначение боковых поверхностей ограждений дорог
2.7	 <p data-bbox="394 778 690 825"> $l_1 = 0,20—1,00, l_2 = 0,40—2,00.$ $l_1:l_2 = 1:2$ </p>	Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности

Приложение Б
(обязательное)

Форма, расположение и размеры стрел, букв и цифр

На всех рисунках фон и разметка приведены с обратной окраской (негативное изображение). Все размеры указаны в метрах




Рисунок Б.1.1 — Расположение стрел на разметке типа 1.14.2.




Рисунок Б.1.2 — Форма и размеры стрел на разметке типа 1.14.2.




Рисунок Б.2 — Форма и размеры стрел разметки типа 1.18

Размеры, обозначенные буквами, приведены в таблице Б.1

Таблица Б.1

V , км/ч	L	L_1	a_1	a_2	b	d_1	d_2	e	f	k
≤ 60	5,00	2,05	0,70	0,80	0,50	0,35	2,60	0,50	0,30	0,45
> 60	7,50	2,05	1,20	1,30	0,50	1,45	4,60	0,50	0,30	1,05





Рисунок Б.3 — Форма, расположение и размеры стрел разметки типа 1.19



Размеры даны для $V > 60$ км/ч (в скобках — отличающиеся размеры для $V \leq 60$ км/ч)

Рисунок Б.4 — Форма и размеры разметки типа 1.20




Рисунок Б.5 — Форма, расположение и размеры букв разметки типа 1.21




Рисунок Б.6 — Форма, расположение и размеры цифр разметки типа 1.22




Рисунок Б.8 — Форма, расположение и размеры букв разметки типа 1.22




Рисунок Б.9 — Форма и размеры разметки типа 1.23

Приложение В
(обязательное)

Колориметрические и фотометрические требования к разметке




Рисунок В.1 — График цветных областей для дорожной разметки (МКО, 1931 г. [1])

Таблица В.1

Цвет	Обозначение координат цветности разметки	Координаты угловых точек цветных областей дорожной разметки			
		1	2	3	4
Белый	x	0,355	0,305	0,285	0,335
	y	0,355	0,305	0,325	0,375
Желтый	x	0,443	0,545	0,465	0,389
	y	0,399	0,455	0,535	0,431
Оранжевый	x	0,506	0,570	0,610	0,585
	y	0,404	0,429	0,390	0,375
Черный	x	0,260	0,345	0,385	0,300
	y	0,310	0,395	0,355	0,270

Примечание — График цветных областей разметки приведен на рисунке В.1.

Таблица В.2

Цвет разметки	Вид покрытия	Класс	Коэффициент яркости дорожной разметки β_v , %, не менее
Горизонтальная дорожная разметка			
Белый	Асфальтобетон	B0	Не нормируется
		B2	
B3			
B4			
B5			
Цементобетон	B0	Не нормируется	
	B3		
	B4		
	B5		
Желтый	Асфальтобетон или цементобетон	B0	Не нормируется
		B1	
		B2	
		B3	
Оранжевый		B0	Не нормируется
		B1	
		B2	
Вертикальная дорожная разметка			
Белый	—	B0	Не нормируется
		B2	
		B3	
		B4	
		B5	
Черный	—	Не нормируется	

Таблица В.3

Цвет разметки	Класс	Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии R_L , мкд $\text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$, не менее
Постоянная		
Белый	R0	Не нормируется
	R2	
	R3	
	R4	
	R5	
Желтый	R0	Не нормируется
	R1	
	R3	
	R4	
Временная		
Оранжевый	R0	Не нормируется
	R1	
	R2	
	R3	

Таблица В.4

Класс	Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условия темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) $R_{W, \text{мкд}}$, $\text{лк}^{-1} \text{м}^{-2}$, не менее
RW0	Не нормируется
RW1	25
RW2	35
RW3	50

Таблица В.5

Цвет разметки	Вид покрытия	Класс	Коэффициент светотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Q_a , $\text{мкд} \text{лк}^{-1} \text{м}^{-2}$, не менее
Белый	Асфальтобетон	Q0	Не нормируется 100 130 160
		Q2	
		Q3	
		Q4	
	Цементобетон	Q0	Не нормируется 130 160
		Q3	
		Q4	
Желтый	Асфальтобетон или цементобетон	Q0	Не нормируется 80 100
		Q1	
		Q2	
Оранжевый	Асфальтобетон или цементобетон	Q0	Не нормируется 80 100
		Q1	
		Q2	

Примечание к таблицам В.2—В.5 — Наивысшие значения коэффициента световозвращения, коэффициента светотражения при диффузном дневном и искусственном освещении и коэффициента яркости не могут быть достигнуты одновременно.

Библиография

- [1] Международный светотехнический словарь. 3-е изд., общее для МКО и МЭК. М.: Русский язык, 1979

УДК 625.745.6:006.354

ОКС 93.080.30

D28

ОКП 48 0000

Ключевые слова: дорожная разметка, классификация, технические требования

Редактор *Е.С. Котлярова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 24.05.2012. Подписано в печать 27.06.2012. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,35. Тираж 171 экз. Зак. 589.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 8.

Изменение № 1 ГОСТ Р 51256—2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.12.2013 № 2222-ст

Дата введения — 2014—02—28

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ Р 54809—2011 разместить после ссылки на ГОСТ Р 54306—2011.

Приложение А. Таблица А.1. Номер разметки 1.2.2 и соответствующие показатели исключить;


графа «Номер». Заменить номер: 1.2.1 на 1.2;

графу «Цвет*, назначение» для номера 1.3 изложить в новой редакции:

«Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя при ширине полос более 3,75 м»;

графа «Номер». Заменить номер: 1.23 на 1.23.1;

таблицу А.1 дополнить номерами разметки — 1.23.2, 1.23.3, 1.24.4 и соответствующими показателями:

Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.23.2		Обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, предназначенной для совместного движения пешеходов и велосипедов (рисунок Б. 10)
1.23.3		Обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы (рисунок Б.11)
1.24.4		Дублирование дорожного знака «Фотовидеофиксация» и/или обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация

Приложение Б дополнить рисунками — Б.10, Б.11:




Рисунок Б.10




Рисунок Б.11

(ИУС № 4 2014 г.)

Изменение № 1 ГОСТ Р 51256—2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.12.2013 № 2222-ст

Дата введения — 2014—02—28

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ Р 54809—2011 разместить после ссылки на ГОСТ Р 54306—2011.

Приложение А. Таблица А.1. Номер разметки 1.2.2 и соответствующие показатели исключить;


графа «Номер». Заменить номер: 1.2.1 на 1.2;

графу «Цвет*, назначение» для номера 1.3 изложить в новой редакции:

«Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя при ширине полос более 3,75 м»;

графа «Номер». Заменить номер: 1.23 на 1.23.1;

таблицу А.1 дополнить номерами разметки — 1.23.2, 1.23.3, 1.24.4 и соответствующими показателями:

Номер	Форма, размеры, м	Цвет*, назначение
1.23.2		Обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, предназначенной для совместного движения пешеходов и велосипедов (рисунок Б. 10)
1.23.3		Обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы (рисунок Б.11)
1.24.4		Дублирование дорожного знака «Фотовидеофиксация» и/или обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация

Приложение Б дополнить рисунками — Б.10, Б.11:




Рисунок Б.10




Рисунок Б.11

(ИУС № 4 2014 г.)