

**НАКОНЕЧНИКИ СОСТАВНЫХ
ХВОСТОВИКОВ ПРЕСС-ФОРМ
ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИКИ СОСТАВНЫХ ХВОСТОВИКОВ ПРЕСС-ФОРМ
ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ

Конструкция и размеры


ГОСТ
22561-77Tips of composite shanks for press-moulds for pressure moulding
of thermoset articles. Construction and dimensions

ОКП 68 6742 0002

Дата введения 01.01.79

1. Настоящий стандарт распространяется на наконечники составных хвостовиков, предназначенные для перемещения выталкивающего устройства в стационарных пресс-формах прямого и литейного прессования реактопластов на гидравлических прессах.

2. Конструкция и размеры наконечников должны соответствовать указанным на черт. и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение наконечника	Применяемость	d	d_1	L	L_1	b	r	r_1	c	Масса, кг, не более
1034-0951	M30 × 2	M24	19,5	160	30	4	1,0	0,5	2,5	2,94
1034-0952				140	18	3				2,74
1034-0953				150	22	3				2,91
1034-0954				28	3	2,79				
1034-0955	M30	M30	25,0	160	36	5	1,5	3,0	2,5	2,88
1034-0956				170	40	3,15				
1034-0957				M42	35,5	180				50

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1977
© ИПК Издательство стандартов, 2001

Пример условного обозначения наконечника размерами $d = M24$ мм, $L = 160$ мм, $L_1 = 30$ мм:

Наконечник 1034-0951 ГОСТ 22561—77

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050.

4. Поле допуска резьбы 8g — по ГОСТ 16093.

5. Покрытие — Хим. Окс. по ГОСТ 9.306.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


6. Технические требования — по ГОСТ 20934.

7. Маркировать: обозначение наконечника, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Примеры применения наконечника в составном хвостовике и в блоке сменных пресс-форм прямого прессования по ГОСТ 20926 даны в приложении.


*ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое*

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛКАТЕЛЯ
И НАКОНЕЧНИКА В СОСТАВНОМ
ХВОСТОВИКЕ**



1 — наконечник по ГОСТ 22561; 2 — толкатель по ГОСТ 22560; 3 — плита выталкивающего устройства пресс-формы; 4 — стол пресса

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА
В БЛОКЕ СМЕННЫХ ПРЕСС-ФОРМ
ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ
ПО ГОСТ 20926**



1 — наконечник по ГОСТ 22561; 2 — хвостовик по ГОСТ 22559; 3 — стол пресса

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.05.77 № 1375

2. ВЗАМЕН МН 1525—61 в части наконечников составных хвостовиков

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.306—85	5
ГОСТ 1050—88	3
ГОСТ 16093—81	4
ГОСТ 20926—75	8, приложение
ГОСТ 20934—75	6
ГОСТ 22559—77	Приложение
ГОСТ 22560—77	Приложение

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 02.12.83 № 5691

5. ИЗДАНИЕ (март 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 3—84)

Редактор *В.И. Колысов*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *А.С. Чернаузова*
 Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 15.03.2001. Подписано в печать 26.03.2001. Усл. печ. л. 0,47.
 Уч.-изд. л. 0,37. Тираж 000 экз. С 575. Зак. 334.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
 Плр № 080102